

# KONDITSIONEER

AWI-15HRDC1G

AWO-15HRDC1G



AlpicAiri uus kompaktne konditsioneer pakub tõhusat jahutust ka piiratud ruumiga paikades. Tänu väikestele mõõtmetele sobib see suurepäraselt väiksematesse äripindadesse, kioskitesse, suvilatesse ja teistesse kompaktsetesse ruumidesse.



LED ekraan



Pestav filter



Automaatne taas-käivituse funktsioon



+8 °C energiasäästu režiim



väline sisse- ja väljalülituse juhtimine (lisavarustus)



Kuivatuse funktsioon



madala müratasemega õhuvoolusüsteem



Jahutusrežiim madalal välistemperatuuril



I FEEL



siseosa saab ühendada multisplit-välisosaga



Lapselukk



WiFi juhtimine



Kell



Timer



MODBUS-liidesega juhtmega juhtpult (lisavarustus)

| TEHNILISED ANDMED                           |          | JAHUTUS                                | KÜTE                 |
|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|
| Võimsus                                     | kW       | 1.5 (0.3-2.4)                          | 2.1 (0.45-3.2)       |
| Tarbitav elektrivõimsus                     | kW       | 0.375                                  | 0.512                |
| Elektritoide                                | V/ph/Hz  | 230/1/50                               |                      |
| Maksimaalne töövool                         | A        | 6.0                                    |                      |
| SEER/SCOP                                   |          | 6.6                                    | 4.4                  |
| Energiaühikuklass                           |          | A++                                    | A+                   |
| Siseosa õhuhulk                             | m³/h     | 250/270/320/390/430/470/520            |                      |
| Helirõhutase (L <sub>p</sub> )              | Siseosa  | dB(A)                                  | 21/24/27/32/34/36/39 |
|                                             | Välisosa | dB(A)                                  | 49                   |
| Heli võimsus (L <sub>w</sub> )              | Siseosa  | dB(A)                                  | 34/37/40/45/47/49/55 |
|                                             | Välisosa | dB(A)                                  | 59                   |
| Mõõtmed (L × K × S)                         | Siseosa  | mm                                     | 735 x 260 x 190      |
|                                             | Välisosa | mm                                     | 710 x 450 x 293      |
| Kaal                                        | Siseosa  | kg                                     | 7.5                  |
|                                             | Välisosa | kg                                     | 19.5                 |
| Külmaaine                                   |          | R32 (420g, üle 5m lisatav kogus 16g/m) |                      |
| Külmaaine torustiku mõõt                    |          | 1/4" - 3/8"                            |                      |
| Külmaainetorustiku maksimaalne pikkus       | m        | 15                                     |                      |
| Sise- ja välisosa maksimaalne kõrguste vahe | m        | 10                                     |                      |
| Siseosa töötemperatuuri vahemik             | °C       | -16 ~ +30°C                            |                      |
| Lubatud välisõhu temperatuurivahemik        | °C       | -15 ~ +43°C                            | -15 ~ +24°C          |

Andmed on mõõdetud standardtingimustel (ISO T1). Jahutus: siseõhk 27 °C DB / 19 °C WB, välisõhk 35 °C DB. Küte: siseõhk 20 °C DB, välisõhk 7 °C DB / 6 °C WB.

V 3.15.0 \* Pideva tootearenduse tõttu jätame endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja konstruktsiooni ette teatamata. [www.alpicair.com](http://www.alpicair.com)